

ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต Slump Test



รายละเอียดทั่วไป

เป็นชุดทดสอบเพื่อหาค่าความชื้นเหลวของคอนกรีต โดยวิธีหาค่าการยุบตัว
ตามมาตรฐาน ASTM C 143, AASHTO T 23, T 119, T 126

รายละเอียดทางเทคนิค

- 1 แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหัวตัด ทำด้วย สแตนเลส มีเส้นผ่าศูนย์กลางในที่สูงฐาน 8 นิ้ว และเส้นผ่าศูนย์กลางภายในบนยอด 4 นิ้ว ความสูง 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน
- 2 เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod) จำนวน 1 อัน
- 3 ถาดรอง (Tray) ขนาด 24x24 นิ้ว ทำจากเหล็กแผ่น จำนวน 1 อัน
- 4 ที่ตัก (Scoop) ใช้ตักคอนกรีตใส่ลงในแบบ จำนวน 1 อัน
- 5 แปรงทองเหลือง ด้ามไม้ จำนวน 1 อัน
- 6 เครื่องสำหรับปาดตัวอย่าง จำนวน 1 อัน